



L840 Silla romana (abdominales)

- Tratamiento de pintura de tres capas. Se compone de una imprimación anti-corrosión que garantiza la durabilidad de estas máquinas. Tras ello se aplica una capa de polvo epoxi y un acabado de laca o barniz que le da un aspecto actual, profesional y altamente desarrollado.
- Asiento con núcleo de inyección e ignífugo según norma M2. A diferencia de los clásicos aglomerados de esponja, el núcleo de inyección presenta las ventajas de la uniformidad, la prevención de deformaciones y una mayor protección contra bacterias.
- Diseño con perfil más bajo y sólido, para una línea visualmente másimpactante y elegante.
- Estructura elevada 50mm sobre el suelo y patas con protecciones de goma. Permite introducir la boca del aspirador y limpiar sin rallar la pintura. Con estabilizadores regulables para ajustar cada punto de apoyo a los desniveles del suelo.
- Doble rodillo para el apoyo y sujeción de las piernas. Actúa como apoyo y sujeción para el usuario, evitando el riesgo de lesiones debidas a posturas incorrectas.
- Estructura de 4 milímetros de espesor en acero calidad ST-37/40. Garantía de alta durabilidad
- Tubos con bordes redondeados de sección elíptica para evitar cortes o golpes.



